



TRUE FOOD SERVICE EQUIPMENT, INC.

2001 East Terra Lane • O'Fallon, Missouri 63366-4434 • (636)240-2400
Fax (636)272-2408 • Toll Free (800)325-6152 • Intl Fax# (001)636-272-7546
Parts Dept. (800)424-TRUE • Parts Dept. Fax# (636)272-9471 • www.truemfg.com

Project Name: _____

Location: _____

Item #: _____ Qty: _____

Model #: _____

A/A #

SIS #

Modello:
TUC-93D-4

Sottobanco Profondo: Frigorifero a cassetti



TUC-93D-4

- ▶ Gli elementi sottobanco profondi della True presentano il doppio vantaggio del posizionamento sottobanco con una conservazione più profonda;
- ▶ Progettati usando materiali e componenti di altissima qualità, forniscono all'utente una temperatura di prodotto più bassa, costi di servizio inferiori, un livello di sicurezza alimentare eccezionale e il miglior valore aggiunto possibile nel mercato di servizi alimentari oggi;
- ▶ Il sistema di refrigerazione sovradimensionato e ecologico (134A) ad aria forzata mantiene una temperatura dai 0.5°C ai 3.3°C;
- ▶ La parte anteriore, la parte superiore e le estremità sono in acciaio inossidabile. La parte abbinata posteriore con finitura in alluminio;
- ▶ L'interno ha un rivestimento attraente di alluminio con copertura chiara approvato dalla NSF. Il fondo è in acciaio inossidabile;
- ▶ Ogni cassetto può contenere due (2) vassoi per cibi di dimensioni piene (305 mm x 508 mm x 204 mm) venduti separatamente;
- ▶ Le mensole sono fatte di filo metallico ricoperto di PVC;
- ▶ Sigillato con schiuma usando Ecomate, con un isolamento fatto di poliuretano ad alta densità che ha un potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) uguale a zero e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) uguale a zero.
- ▶ La porta e i cassetti si possono assemblare in qualsiasi sezione dell'armadietto. La posizione della porta o dei cassetti deve essere indicata al momento dell'ordine.



Scan code for video

La porta e i cassetti si possono assemblare in qualsiasi sezione dell'armadietto. La posizione della porta o dei cassetti deve essere indicata al momento dell'ordine.

DATI BASE

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Le dimensioni della tabella sono arrotondate al millimetro intero per eccesso.

Modello	Porte	Cassetti	Ripiani	Dimensioni (mm)			HP	Volt	Amp	NEMA Config.	Lungh. Cavo (total m)	Peso Imballo (kg)
				L	P†	A*						
TUC-93D-2	1	4	2	2369	820	756	1/2	230-240/50/1	4.2	▲	2.13	289

† La profondità non comprende 26 mm per i paraurti posteriori e 4 mm per la maniglia della porta.

* L'altezza non comprende né 159 mm per le rotelle né 153 mm per le gambe opzionali.

▲ Il tipo di spina varia a secondo del paese.



APPROVALS:

AVAILABLE AT:

