

True

TRUE EUROPE

Field's End Road, Goldthorpe, Nr. Rotherham, South Yorkshire S63 9EU, UK
 www.truemfg.com • Tel +44 01709 888 080 • Fax +44 01709 880 838
 Free Phone 0 800 783 2049 • Free Phone to U.S. 0 800 894 928



12/15

Modello:
GDM-33-HC-LD

Vetrinetta Espositiva:

Frigorifero con anta scorrevole con idrocarburi refrigeranti e illuminazione LED




GDM-33-HC-LD

- ▶ Il produttore numero #1 al mondo di vetrinette espositive refrigerate.
- ▶ Sistema di serie, autonomo, con capillare, che utilizza il refrigerante idrocarburo ecologico R290 con un potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) a zero (0) e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) a tre (3).
- ▶ Elevata capacità, sistema di refrigerazione industriale bilanciato che mantiene la temperatura della vetrinetta da 5°C a 3.3°C (33°F a 38°F) per una conservazione del cibo ottimale.
- ▶ Esterno: acciaio laminato a freddo antigraffio o con rivestimento a polvere nera, duraturo e permanente.
- ▶ Interno: attraente, approvato dall'NSF, rivestimento interno in alluminio bianco con pavimento in acciaio inox.
- ▶ Porta con chiusura automatica. Sistema di chiusura ermetica con molle a torsione.
- ▶ L'illuminazione interna a LED fornisce una più uniforme illuminazione all'interno della vetrinetta. Protezione di sicurezza.
- ▶ A basse emissioni, porta in vetro con doppio pannello termico isolato assemblato con un profilo angolare in plastica. La tecnologia più avanzata in ambito di efficienza energetica.
- ▶ Tutta la struttura della vetrinetta è sigillata con schiuma isolante ad alta densità in poliuretano che ha potenziale di eliminazione dell'ozono (ODP) e un potenziale di riscaldamento globale (GWP) a zero.

Caratteristiche delle unità montate alla base

- ▶ Ripiani in basso visibili senza necessità di piegarsi per massimizzare la visibilità dei prodotti
- ▶ Spazio utilizzabile fino al punto più alto della vetrinetta
- ▶ Condensatore facilmente accessibile per la pulizia

PIANTA



DATI BASE

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso.
 Dimensioni arrotondate per eccesso al millimetro successivo.

Modello	Porte	Ripiani	Dimensioni (mm)			HP	Volt	Amps	NEMA Config.	Lungh. Cavo (m)	Peso Vuoto (kg)
			L	P†	A						
GDM-33-HC-LD	2	8	1004	753	1998	1/2	230-240/50/1	4.6	▲	2.74	168

† La profondità non include 10 mm delle maniglie.

▲ La presa varia in relazione allo Stato.